

KBS bryggor



KBS-bryggan är avsedd att överbrygga mindre till medelstora längder och höjdskillnader. Den är skjutbar i sidled där den är monterad i en ankarskena och när den inte används kan den stå eller hänga i skenan. Bryggan är tillverkad i höghållfast och väderbeständig aluminium.

Typ	Best.nr.	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Vinkling min (mm)	Vinkling max (mm)	Kapacitet (kp/brygga)	Egenvikt (kg/brygga)
KBS 00	7091302-21000	410	1250	80	-70	+30	4000	19
KBS 12	7091302-21012	535	1250	100	-90	+45	4000	24
KBS 13	7091302-21013	785	1250	150	-120	+75	4000	31
KBS 02	7091302-21002	910	1250	170	-135	+90	4000	36
KBS 04	7091302-21004	410	1500	80	-70	+30	4000	23
KBS 14	7091302-21014	535	1500	100	-90	+45	4000	28
KBS 15	7091302-21015	785	1500	150	-120	+75	4000	38
KBS 06	7091302-21006	910	1500	170	-135	+90	4000	44

SKB bryggor



SKB-bryggan är avsedd att överbrygga avståndet mellan kajkant och bil. Bryggan finns i sidoförskjutbart utförande på skena eller för fast montage. Längre bryggor är försedda med fjäderavlastning medan kortare bryggor har fallsäkring. Bryggan är tillverkad i höghållfast och väderbeständig aluminium. Skenan är i stål och förzinkad

Typ	Best.nr.	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vinkling min (mm)	Vinkling max (mm)	Kapacitet (kp/bryggga)	Egenvikt (kp/bryggga)
SKB 01	7091304-21001	815	1250	-120	+80	4000	57
SKB 02	7091304-21002	1315	1250	-185	+140	2500	99
SKB 03	7091304-21003	1565	1250	-215	+175	1750	110
SKB 10	7091304-21010	565	1500	-90	+50	4000	56
SKB 11	7091304-21011	815	1500	-120	+80	4000	66
SKB 12	7091304-21012	1065	1500	-155	+110	4000	99
SKB 13	7091304-21013	1315	1500	-185	+140	4000	110
SKB 14	7091304-21014	1565	1500	-215	+175	4000	124

SKB bryggor

